

Holzgreifer

T30VHD-3Z

Holzgreifer für Mobilbagger und fest installierte Bagger von 20t bis 30t Dienstgewicht.

- Lange Lebensdauer durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der Brinell-Härte 500 HB.
- Ohne Ausgleichsstange für ein gutes Greifverhalten.
- Robustes, integriertes heavy duty Drehwerk.
- Optimales Einrollverhalten.
- Schliesskraft 53 kN (bei 1,00 m²) bei einem Betriebsdruck von 35 MPa.



Holzgreifer T30VHD-3Z

Typ	Baubreite E (mm)	Öffnungs- weite A (mm)	Höhe C max. (mm)	Höhe C min. (mm)	Greifbereich D min. (mm)	Füllinhalt (m ²)	Gewicht (kg)	Traglast (kg)	Schliess- kraft (kN)
T30VHD-3Z	685	1945	1830	1595	215	0,75	957	7000	53

Lieferumfang: Holzgreifer, **KINSHOFER** Drehwerk, Rückschlagventil, Schlauchschutz

Zubehör

Type	Description
KM 501 RD50	obere Aufhängung ohne Pendelbremse
KM 511 RD50	obere Aufhängung mit Pendelbremse
KSW21/25 cardanic	Greiferadapter für „System L-Lock“ KMS21/KHS21 inkl. Kreuzgelenk exkl. Pendelbremse – bis 28t Adapter für Schnellwechselsysteme anderer Hersteller oder andere Größen sind auf Anfrage erhältlich

Anforderungen Trägergerät

Betriebsdruck (Öffnen/Schließen):	max. 35 MPa (350 bar)
empfohlene Literleistung (Öffnen/Schließen):	75 - max. 150 l/min
Betriebsdruck (Drehen):	max. 17 MPa (170 bar)
empfohlene Literleistung (Drehen):	25 - max. 60 l/min

Technische Zeichnungen

