

Die effiziente Krangabel KM 401 mit federunterstütztem Schwerpunktausgleich kann durch die verstellbare Nutzhöhe und den anpassbaren Zinkenabstand vielseitig eingesetzt werden.

- ▷ **Effizientes Handling** unterschiedlichster Lasten wie z.B. Stein- oder Ziegelpakete, Gitterboxen oder sonstiges Stückgut ermöglicht der einfache Gewichtsausgleich mit rostfreier Stahl-Kunststoff-Gleitführung im Oberteil.
- ▷ **Variable Nutzhöhe** von 1050 mm bis 1650 mm in drei Stufen absteckbar.
- ▷ **Variabler Zinkenabstand** von 475 mm bis max. 835 mm durch die leicht-gängige, rostfreie Drehspindel.
- ▷ **Einfache Handhabung** durch Dimensionierung der Krangabeln. Da der Zinkenträger nie breiter als die Standardpalette ist, kann in zweiter Reihe geladen werden. Zudem entspricht die Aussenkante der Gabelzinken der Gesamtbreite der Krangabel, so dass auch an Wänden abgestellte Paletten problemlos erfasst werden können.



## Krangabeln KM 401

Typ	Traglast (kg)	Nutzbare Höhe N (min./max.) (mm)	Zinkenlänge L (mm)	Zinkenabstand Z (min./max.) (mm)	Zinkenquerschnitt (Breite x Höhe) (mm)	Schwerpunkt- abstand (mm)	Gewicht* (kg)
KM 401-1500-500	1500	1050 - 1650	980	475 - 815	80 x 35	500	130
KM 401-2000-500	2000	1050 - 1650	980	495 - 835	100 x 35	500	150
KM 401-2500-500	2500	1050 - 1650	980	475 - 815	90 x 40	500	210
KM 401-3000-500	3000	1050 - 1650	980	485 - 825	100 x 45	500	225
KM 401-1500-600	1500	1050 - 1650	1150	495 - 835	100 x 35	600	165
KM 401-2000-600	2000	1050 - 1650	1150	475 - 815	90 x 40	600	205
KM 401-2500-600	2500	1050 - 1650	1150	485 - 825	100 x 45	600	230

\*Gewicht ohne Schutzkette

**Lieferumfang:** Krangabel, Schutzkette KM 460 01, 2-teiliges Ringgehänge

**Anmerkung:** Beim Handling von losem Material ist ein Schutzkorb oder Netz zur Lastsicherung zwingend vorgeschrieben (EN 13155).

Der federunterstützte Schwerpunktausgleich tritt je nach Tragfähigkeit und Schwerpunktabstand bei einem Mindestpaketgewicht von 250 bis 500 kg in Funktion.

## Zubehör

Typ	Beschreibung
KM 04 S	KINSHOFER-Drehmotor mit Zapfenanschluss - Traglast 4500 kg
KM 460 03 (KM 04 S)	drehstarrtes Aufhängeglied für Drehmotor mit Zapfenanschluss

## Technische Zeichnungen

