

Der robuste Mehrschalengreifer KM 650 klein wird für Schrott-, Baustoff- und Abfallumschlag eingesetzt - je nach Einsatzzweck in verschiedenen Bauformen und Grössen (120l, 180l, 240l), 4- oder 5-armig.

- ▷ **Vielseitigkeit:** Der KM 650 klein ist mit 4 oder 5 Greifarmen erhältlich und in drei unterschiedlichen Bauformen:
  - **KM 651:** Vollschalen für den Umschlag von Spänen, Kleinschrott, Glas, Erdreich, Kies, Schotter, loses Schüttgut etc.
  - **KM 652:** Halbschalen (an unteren Segmentkanten schliessend) für den Umschlag von Spänen, Schrott, Abfall, Schutt etc.
  - **KM 653:** Schalen auf Spitze schliessend für den Umschlag von sperrigem Schrott, Bauschutt, Autowracks, gebündeltes Altpapier etc.
- ▷ **Lastöse** am Mittelstück dient als zusätzliches Anschlagmittel.
- ▷ **Lange Lebensdauer** durch robuste Bauweise - Ölverteiler und Hydraulikschläuche sind geschützt im Mittelteil verbaut, grosszügige dimensionierte Lagerung, verschleissfeste Schalen mit der Brinell-Härte 400HB, Zylinder mit Kolbenstangenschutz, Anschläge für beide Greifarmendlagen.
- ▷ **Kraftvoller Einsatz** durch hohe Schliesskraft.



### Mehrschalengreifer KM 650 klein

Typ	Anzahl Greifarme	Füllinhalt (Liter)	Öffnung A (mm)	Baubreite E (mm)	Höhe C (mm)	Gewicht (ohne Motor) (kg)	Traglast (kg)	Schliesskraft (kN)
KM 651-4-120	4	120	1360	1065	800	330	2000	13
KM 651-4-180		180	1450	1070	850	345	2000	12
KM 651-4-240		240	1720	1125	985	380	2000	11
KM 651-5-120	5	120	1360	1065	800	350	2000	13
KM 651-5-180		180	1450	1070	850	365	2000	12
KM 651-5-240		240	1720	1125	985	415	2000	11
KM 652-4-120	4	120	1360	1065	800	260	2000	13
KM 652-4-180		180	1450	1070	850	270	2000	12
KM 652-4-240		240	1720	1125	985	300	2000	11
KM 652-5-120	5	120	1360	1065	800	300	2000	13
KM 652-5-180		180	1450	1070	850	305	2000	12
KM 652-5-240		240	1720	1125	985	340	2000	11
KM 653-4-120	4	120	1360	1065	800	230	2000	13
KM 653-4-180		180	1450	1070	850	235	2000	12
KM 653-4-240		240	1720	1125	985	250	2000	11
KM 653-5-120	5	120	1360	1065	800	275	2000	13
KM 653-5-180		180	1450	1070	850	285	2000	12
KM 653-5-240		240	1720	1125	985	300	2000	11

**Lieferumfang:** Mehrschalengreifer, Rückschlagventil

### Zubehör

Typ	Beschreibung
KM 04 F	empfohlener KINSHOFER-Drehmotor für KM 650 klein
KM 04 F140-30US	empfohlener KINSHOFER-Drehmotor für KM 650 klein - für schweren Einsatz

### Anforderungen Trägergerät

**Betriebsdruck bei Literleistung:**  
max. 26 MPa (260 bar) bei 25 - max. 75 l/min

⚠ **Druck beachten!**

### Technische Zeichnungen

