

La fourche KM 415 à positionnement automatique du centre de gravité par ressort est, grâce à sa hauteur utile et à son écartement réglable des fourchons, très utile dans de nombreuses utilisations.

- **Maniement aisé** de charges très variées, comme par ex. des paquets de briques ou de pavés, des armatures métalliques ou autres marchandises, grâce au positionnement automatique du centre de gravité par un système simple à ressort et à chariot en acier inox et guidage en matière plastique
- **Hauteur utile** variable de 1050 à 1650 mm par blocage avec une broche dans le montant.
- **Ecartement des fourchons** réglable de 325 à max. 975 mm par blocage avec un linguet à ressort.



Fourche KM 415

Type	Capacité (kg)	Hauteur utile C (mm)	Longueur des fourchons B (mm)	Ecartement des fourchons A (min./max.) (mm)	Section des fourchons (largeur x épaisseur) (mm)	Centre de gravité à (mm)	Poids (sans rotator) (kg)
KM 415-1500-500	1500	1050 – 1650	980	325 – 920	80 x 35	500	135
KM 415-2000-500	2000	1050 – 1650	980	345 – 940	100 x 35	500	155
KM 415-2500-500	2500	1050 – 1650	980	355 – 945	90 x 40	500	180
KM 415-3000-500	3000	1050 – 1650	980	385 – 975	100 x 45	500	215
KM 415-1500-600	1500	1050 – 1650	1150	345 – 940	100 x 35	600	170
KM 415-2000-600	2000	1050 – 1650	1150	355 – 945	90 x 40	600	200
KM 415-2500-600	2500	1050 – 1650	1150	385 – 975	100 x 45	600	225
KM 415-3000-600	3000	1050 – 1650	1150	385 – 975	100 x 45	600	225

Contenu de l'offre: fourche, chaîne de protection KM 460 01, 2 éléments de chaîne pour la suspension


Remarque:

- pour du matériel en vrac, il est impérativement prescrit une corbeille ou un filet de protection (EN 13155)
- en fonction de la capacité et du centre de gravité de chaque fourche, l'équilibrage automatique du centre de gravité par ressort ne fonctionne qu'à partir d'une charge minimale de 250 à 500 kg

Accessoires

Type	Description
KM 460 1100	corbeille de protection pour charges jusqu'à 2000 kg - dimensions: 1100x1100x1500mm
KM 460 1300	corbeille de protection pour charges jusqu'à 2000 kg - dimensions: 1300x1300x1500mm
KM 04 S	rotator à tenon KINSHOFER - capacité 4500 kg
KM 460 03 KM 04 S	chape de suspension rigide avec broche pour rotator KM 04 S

Dessins techniques



KM 460 corbeille de protection

La cage de protection est utilisée pour sécuriser les charges manutentionnées avec les fourches à palettes KM 415 et KM 414 – par exemple les palettes de briques, les sacs de ciments, les palettes de tuiles.... Lors de manutention de charges non cerclées ou non filmées, un système de sécurisation de la charge est obligatoire (EN 13155). La capacité maximum est 2000 kg. La cage de protection peut être installée en quelques minutes et est donc utilisable sur chaque chantier sans problèmes.