

Godets inclinables L-Lock 10 - 35t

TB-L

Le godet inclinable avec vérin horizontal est idéal pour tous les travaux quotidiens dans la construction générale.

Avec un angle d'inclinaison de 90 ° (2 x 45 °), il est parfait pour le nivellement ainsi que pour la construction de tranchées, de bennes et de pentes.

L'adaptateur soudé est compatible avec le système L-Lock.

- ▷ Conception simple et robuste.
- ▷ Vérin avec protection de tige.
- ▷ Peu d'entretien grâce au remplissage de graisse de longue durée.
- ▷ Base de godet longue pour **une pénétration facile et une capacité d'excavation élevée.**
- ▷ **Durable** grâce à une conception robuste et à l'utilisation d'acier très résistant à l'usure. Contre-lames 500HB, base de godet 400HB.



TB19L

Godets inclinables						
Type	Angle	Volume ISO 7451 (m ³)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Adaptateur	P.T.R. (t)
TB15L-180	2 x 45°	0,500	1800	700	KSW10	10 - 15
TB15L-200	2 x 45°	0,560	2000	735	KSW10	10 - 15
TB19L-180	2 x 45°	0,600	1800	825	KSW10	15 - 19
TB19L-200	2 x 45°	0,660	2000	875	KSW10	15 - 19
TB19L-220	2 x 45°	0,720	2200	925	KSW10	15 - 19
TB23L-200	2 x 45°	0,860	2000	965	KSW21/25	19 - 23
TB23L-220	2 x 45°	0,950	2200	1035	KSW21/25	19 - 23
TB23L-240	2 x 45°	1,040	2400	1085	KSW21/25	19 - 23
TB28L-200	2 x 45°	1,250	2000	1250	KSW21/25	23 - 28
TB28L-240	2 x 45°	1,500	2400	1350	KSW21/25	23 - 28
TB35L-200	2 x 45°	1,250	2000	1710	KSW21/25	26 - 35
TB35L-240	2 x 45°	1,500	2400	1860	KSW21/25	26 - 35

Contenu de l'offre : godet, KSW adaptateur L-Lock

Godets inclinables à usage général L-Lock 10 - 35t

UB-L

Le godet inclinable avec vérin horizontal est idéal pour tous les travaux quotidiens dans la construction générale.

Avec un angle d'inclinaison de 90 ° (2 x 45 °), il est parfait pour le nivellement ainsi que pour la construction de tranchées, de bennes et de pentes.

L'adaptateur soudé est compatible avec le système L-Lock.

- ▷ Conception conique double.
- ▷ Vérin avec protection de tige.
- ▷ **Durable** grâce à une conception robuste et à l'utilisation d'acier très résistant à l'usure. Contre-lames 500HB, base de godet 400HB.
- ▷ Base de godet longue pour **une capacité élevée.**



UB15L

Godets inclinables à usage général						
Type	Angle	Volume ISO 7451 (m ³)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Adaptateur	P.T.R. (t)
UB15L-140	2 x 45°	0,680	1400	660	KSW10	10 - 15
UB15L-150	2 x 45°	0,730	1500	680	KSW10	10 - 15
UB19L-140	2 x 45°	0,800	1400	735	KSW10	15 - 19
UB19L-150	2 x 45°	0,870	1500	745	KSW10	15 - 19
UB23L-160	2 x 45°	1,200	1600	1250	KSW21/25	19 - 23
UB23L-180	2 x 45°	1,370	1800	1300	KSW21/25	19 - 23
UB28L-160	2 x 45°	1,370	1600	1350	KSW21/25	23 - 28
UB28L-180	2 x 45°	1,550	1800	1430	KSW21/25	23 - 28
UB35L-160	2 x 45°	1,650	1600	1855	KSW21/25	26 - 35
UB35L-180	2 x 45°	1,850	1800	1970	KSW21/25	26 - 35

Contenu de l'offre : godet, KSW adaptateur L-Lock