

La benna per la pulizia dei fossi è l'utensile ideale per scavare, caricare ed effettuare operazioni di riempimento con sabbia, ghiaia e terra. La pulizia dei fossi e il livellamento di argini e prati, nonché lo scavo di trincee, cassoni e pendii sono altre applicazioni della serie DC-L. L'adattatore di scambio rapido integrato è regolato sul sistema L-Lock e può essere montato in entrambe le direzioni. Può essere usata come benna a scavo rovescio o come benna frontale (ad eccezione di DC01L). Altri adattatori disponibili su richiesta.




DC08L SYM

- ▷ **Design a doppio cono.**
- ▷ **Lama posteriore per impostazione predefinita** (da DC02L).
- ▷ Base della benna lunga per una **facile penetrazione e capacità di scavo elevate.**
- ▷ **Resistente** ed estremamente robusto, grazie all'uso di acciaio ad alta resistenza antiusura. Lame 500 HB, base della benna 400 HB.
- ▷ Per **maggiore flessibilità**, i risultati migliori sono ottenuti in combinazione con un **attacco rapido inclinabile.**

Benna per la pulizia dei fossi

Tipo	Volume ISO 7451 (m³)	Larghezza di taglio (mm)	Peso (kg)	Adattatore	Peso operativo (t)
DC01L-080	0,040	800	35	KSW01	0,5 - 1
DC01L-100	0,050	1,000	40	KSW01	0,5 - 1
DC02L-085 SYM	0,077	850	75	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
DC02L-100 SYM	0,092	1,000	86	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
DC02L-120 SYM	0,117	1,200	103	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
DC03L-085 SYM	0,077	850	76	KSW03 SYM	1,8 - 2,6
DC03L-100 SYM	0,092	1,000	88	KSW03 SYM	1,8 - 2,6
DC03L-120 SYM	0,117	1,200	99	KSW03 SYM	1,8 - 2,6
DC05L-100 SYM	0,150	1,000	107	KSW03 SYM	2,6 - 5,0
DC05L-120 SYM	0,180	1,200	117	KSW03 SYM	2,6 - 5,0
DC05L-140 SYM	0,208	1,400	129	KSW03 SYM	2,6 - 5,0
DC06L-100 SYM	0,160	1,000	107	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
DC06L-120 SYM	0,200	1,200	117	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
DC06L-140 SYM	0,240	1,400	129	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
DC06L-150 SYM	0,260	1,500	135	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
DC08L-140 SYM	0,270	1,400	203	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
DC08L-150 SYM	0,280	1,500	217	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
DC10L-150 SYM	0,350	1,500	225	KSW08 SYM	8,0 - 10,0
DC12L-160 SYM	0,440	1,600	349	KSW08 SYM	10,0 - 12,0

Il set è composto da: benna per la pulizia dei fossi, adattatore KSW per L-Lock



DC02L SYM



DC05L SYM

La benna per la pulizia dei fossi è l'utensile ideale per scavare, caricare ed effettuare operazioni di riempimento con sabbia, ghiaia e terra. La pulizia dei fossi e il livellamento di argini e prati, nonché lo scavo di trincee, cassoni e pendii sono altre applicazioni della serie DC-L. L'adattatore di scambio rapido integrato è regolato per il sistema L-Lock. Altri adattatori disponibili su richiesta.

- ▷ **Design a doppio cono.**
- ▷ Base della benna lunga per una **facile penetrazione e capacità di scavo elevate.**
- ▷ **Resistente** ed estremamente robusto, grazie all'uso di acciaio ad alta resistenza antiusura. Lame 500 HB, base della benna 400 HB.
- ▷ Per **maggiore flessibilità**, i risultati migliori sono ottenuti in combinazione con un **attacco rapido inclinabile.**



DC15L

Benne per la pulizia dei fossi

Tipo	Volume ISO 7451 (m³)	Larghezza di taglio (mm)	Peso (kg)	Adattatore	Peso operativo (t)
DC15L-180	0,44	1800	437	KSW10	10 - 15
DC15L-200	0,50	2000	476	KSW10	10 - 15
DC19L-180	0,60	1800	465	KSW10	15 - 19
DC19L-200	0,65	2000	506	KSW10	15 - 19
DC23L-200	0,90	2000	661	KSW21	19 - 23

Il set è composto da: benna per la pulizia dei fossi, adattatore KSW per L-Lock

Sistema per benna inclinabile L-Lock 10 - 35 t

TB-L

La benna inclinabile ad azionamento idraulico con cilindro orizzontale è l'ideale per tutti i lavori quotidiani nel settore dell'edilizia generale. Con un angolo di inclinazione di 90° (2 x 45°), questo utensile è perfetto per le operazioni di livellamento, nonché per la realizzazione di trincee, cassoni e pendii. L'adattatore di scambio rapido saldato è compatibile con il sistema L-Lock. Altri adattatori disponibili su richiesta.

- ▷ **Design** semplice e **robusto.** Cilindro con protezione della biella.
- ▷ **Angolo di inclinazione 2 x 45°.**
- ▷ **Bassa manutenzione** grazie al grasso a lunga durata presente nel cuscinetto di inclinazione.
- ▷ Base della benna lunga per una **facile penetrazione e capacità di scavo elevate.**
- ▷ **Resistente** ed estremamente robusto, grazie all'uso di acciaio ad alta resistenza antiusura. Lame 500 HB, base della benna 400 HB.



TB19L

Benna inclinabile

Tipo	Angolo di inclinazione	Volume ISO 7451 (m³)	Larghezza di taglio (mm)	Peso (kg)	Adattatore	Peso operativo (t)
TB15L-180	2 x 45°	0,44	1800	599	KSW10	10 - 15
TB15L-200	2 x 45°	0,50	2000	626	KSW10	10 - 15
TB19L-180	2 x 45°	0,60	1800	627	KSW10	15 - 19
TB19L-200	2 x 45°	0,65	2000	656	KSW10	15 - 19
TB19L-220	2 x 45°	0,70	2200	694	KSW10	15 - 19
TB23L-200	2 x 45°	0,90	2000	871	KSW21	19 - 23
TB23L-220	2 x 45°	1,00	2200	915	KSW21	19 - 23
TB28L-200	2 x 45°	1,22	2000	1161	KSW21	23 - 28
TB35L-220	2 x 45°	1,43	2200	1550	KSW21	26 - 35

Il set è composto da: benna inclinabile, adattatore KSW per L-Lock